

Accelerator de uscare de inalta tehnologie

DESCRIERE

ACCELERATOR-3000A este un accelerator de uscare de inalta tehnologie, special creat pt. Hyperdesmo si Hyperdesmo LV. Acest produs a fost facut ca sa atinga cea mai buna relatie intre valabilitatea in recipient a produsului si uscarea rapida. Pe langa imbunatatirea timpului de uscare a Hyperdesmo, intensifica proprietatile mecanice, duritatea si rezistenta chimica a stratului.

CARACTERISTICI SI BENEFICII

Accelerarea de uscare a Hyperdesmo in special iarna (temperaturi scazute si umiditate)
Elimina bulele si alte imperfectiuni ale suprafetei
Face posibila aplicarea de straturi groase
Crestere substantiala a thixotropitatii peliculei (ajuta aplicarea pe suprafete verticale)
Imbunatatiri generale ale proprietatilor mecanice a membranei finale Hyperdesmo.
Nu este toxic

APLICARE

Inainte de aplicare agitati recipientul de Accelerator 3000A. Turnati continutul in recipientul cu Hyperdesmo sau Hyperdesmo LV. Amestecati folosind un mixer la viteza joasa si aplicati imediat.

Cantitati ce trebuiesc amestecate:

Hyperdesmo/Accelerator 300A: 25 kg/1 kg

Hyperdesmo LV/Accelerator 300A: 25 kg/1.5 kg

Valabilitate in recipient de 30 min la 25 °C.

AMBALARE

Recipient de otel de 1 kg.

Este disponibil si Accelerator 3000A fara solvent.(Accelerator 3000).

STABILITATE LA DEPOZITARE

Accelerator-3000A poate fi pastrat pentru cel putin 12 luni in bena originala, nedesigilata, in locuri uscate si la temperaturi cuprinse intre 5 – 25 °C. Incercati sa-l folositi imediat cel-ati deschis.



ATENTIE: Nu tineti la indemana copiilor.